

Pansement en rouleau



COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none"> • Coussin absorbant constitué d'ouate entourée de gaze hydrophile de coton 17 fils • 100 % coton blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent) • Conforme à la Pharmacopée Européenne • Conforme à la norme Européenne REACH • Analyses de biocontamination sur demande
PANSEMENT EN ROULEAU	<ul style="list-style-type: none"> • Grand pouvoir d'absorption (évite les changements fréquents) et principalement utilisé pour le recouvrement et la protection des plaies importantes et sensibles • 20 mètres par rouleau • Inerte vis à vis des solutions antiseptiques • Non stérile, stérilisable à l'Oxyde d'Ethylène • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication

Dimensions et conditionnements standards

Référence	Description	Poids	Pièces / Carton	Cartons / Palette
PADE12	Pansement absorbant en rouleau, 12 cm x 20 m, Double épaisseur	975 gr	10	16
PADE15	Pansement absorbant en rouleau, 15 cm x 20 m, Double épaisseur	1200 gr	8	16
PADE19	Pansement absorbant en rouleau 19 cm x 20 m, Double épaisseur	1500 gr	6	16

Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l'humidité

Peut être fabriqué avec une couche non-absorbante

Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande

Dimensions carton export : 60x40x60 cm

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 13485 et dispositifs homologués CE

