

Pansement en rouleau



| | |
|-----------------------------|--|
| COMPOSITION | <ul style="list-style-type: none"> • Coussin absorbant constitué d'ouate entourée de gaze hydrophile de coton 17 fils • 100 % coton blanchi au H2O2 (sans chlore, ni agent fluorescent) • Conforme à la Pharmacopée Européenne • Conforme à la norme Européenne REACH • Analyses de biocontamination sur demande |
| PANSEMENT EN ROULEAU | <ul style="list-style-type: none"> • Grand pouvoir d'absorption (évite les changements fréquents) et principalement utilisé pour le recouvrement et la protection des plaies importantes et sensibles • 20 mètres par rouleau • Inerte vis à vis des solutions antiseptiques • Non stérile, stérilisable à l'Oxyde d'Ethylène • Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication |

Dimensions et conditionnements standards

| Référence | Description | Poids | Pièces / Carton | Cartons / Palette |
|-----------|--|---------|-----------------|-------------------|
| PADE12 | Pansement absorbant en rouleau, 12 cm x 20 m, Double épaisseur | 975 gr | 10 | 16 |
| PADE15 | Pansement absorbant en rouleau, 15 cm x 20 m, Double épaisseur | 1200 gr | 8 | 16 |
| PADE19 | Pansement absorbant en rouleau 19 cm x 20 m, Double épaisseur | 1500 gr | 6 | 16 |

Remarques :

Dispositif médical de classe I à usage unique

Produit emballé en sachet polyéthylène qui protège de la poussière et de l'humidité

Peut être fabriqué avec une couche non-absorbante

Autre conditionnement et emballage personnalisé sur demande

Dimensions carton export : 60x40x60 cm

Tolérance générale : +/- 10 %

A conserver dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière

Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 13485 et dispositifs homologués CE



ALAN & CO

Avenue André Ernst 17 – 4800 Verviers – Belgium

Tel : +32 87 31 10 59 – Fax : +32 87 31 61 69

www.alan.be – info@alan.be